

## Licitationstekst:

### Mobilia Bænk 80

Mobilia bænk EBD.10.1062 fra GHform.

Bænken skal være fremstillet med støbejerns bænke gavle der fremstår med 400 x 600 mm synligt areal.

Bænkegavlen skal støbes med en højde på 650 mm hvoraf de 250 mm går under terræn for montage.

Bænkebes skal kunne males efter projekt. Vangerne består af to vinkeljern på 100 x 100 x 10 mm. Der må ikke forekomme rundinger på kanterne af vinkeljern der skal fremstå skarpkantet.

Dimensioner for standard modul: B:2000 x H:450 x D:600 mm

Trælameller på 40x80x600 mm oplægges vinkelret på bænken længderetning, med 10mm luft imellem lamellerne. Træet skal være som standard være mahogni træ og skal kunne leveres

olieret eller malet. De monteres med 4 x 5 mm planhoved skruer. Bænkeben og ramme skal

samles med 4 x M16 bolte. Under træet skal der være afstandsklodser af neopren, der sikrer luft mellem træ og jernfladen samtidig med at den har en dæmpende funktion i forhold til

siddekomfort. Bænken funderes under terræn og muliggør at belægningssten og fliser kan lægges helt op til bænkeben. Der må ikke forekomme synlige bolte på produktet.

Bænken skal have en samlet vægt på 180 Kg og tåle store ydre påvirkninger uden at miste sin

funktionalitet. Bænken skal være et standardprodukt i produktion og reservedele på lager og

levering inden for 4 hverdage. Producenten skal give 10 års hærværksgaranti på produktet mod

deformation. Trafikskader, graffiti og ridser på overfladebehandling undtaget

Samme type bænk skal kunne leveres som kurvede og rundbænk

Bænken monteres efter leverandørens anvisninger.